



Gasilci

Industrija

Gradbeništvo

Kmetijstvo

Pitna voda

Posebne cevi

Dodatki

SINTETIKA ESCHBACH DIAMANT SIGNAL L2

Fluorescentna gasilska cev v skladu z DIN s povečano odpornostjo proti odrgnjenju

Posebna tkanina v barvi predilne šobe, na voljo v rumeni in oranžni barvi.

Izdelana iz 100 % sintetične poliestrske preje, krožno tkane v kepru. Notranja gumijasta obloga izdelana po dvoslojnem postopku iz EPDM.

PREDNOSTI

- Zaradi signalne barve je dobro vidna tudi v temi in v dimu
- Barvno obstojna specialna tkanina
- Zelo lahka in fleksibilna, zasede le malo prostora
- Ojačana odpornost proti odrgnjenju in preperevanju
- Odporna na olje in bencin
- Protipožarna
- Odporna na mraz do -40°C, odporna na vročino do +100°C
- Nezahtevna cev, ki ne potrebuje vzdrževanja
- Odpornost proti odrgnjenju pri C/42 in C/52 min. 400 obratov pri 16 bar
- Odpornost proti odrgnjenju pri B/75 min. 120 obratov pri 16 bar
- Vezava z žico iz VA in zaščitnimi manšetnimi tesnilkami



CETIFIKATI

DIN 14811 razred 1 L2

STORITVE

- Možnost individualne označbe
- Celotna vezava z nacionalnim in internacionalnim skapljanjem
- Drugi premeri cevi na voljo po naročilu
- Barva, oranžna ali rumena

Premer mm	Teža g/m	Porušitveni tlak bar	Obratovalni tlak bar	Preskusni tlak bar	Preizkusna št. DIN rumena	Preizkusna št. DIN oranžna
C/42	240	60	16	24	ZPC 10151-2	ZPC 10168-3
C/52	310	60	16	24	ZPC 10152-2	ZPC 10169-3
B/75	500	60	16	24	ZPC 10153-2	ZPC 10170-3