



Gasilci

Industrija

Gradbeništvo

Kmetijstvo

Pitna voda

Specialne cevi

Dodatki

## ESCHBACH ELEPHANT

**Ploska cev za najzahtevnejše pogoje uporabe v primeru hitrega in notranjega posredovanja**

4-slojna konstrukcija z dvojnimi plaščem za ekstremno obrabno vzdržljivost in povišani delovni tlak pri uporabi. Notranja konstrukcija je sestavljena iz notranje in zunanje gumirane nitrilne cevi s položeno tkanino. Zunaj se nahaja dodatna, visoko obrabno zdržljiva konstrukcija iz tkanine. Spojke velikosti 38 ali C v AL ali MS izvedbi.



### PREDNOSTI

- 200-krat boljše obrabno zdržljivost v primerjavi s cevjo iz razred 3
- Nesukana
- Vsestranska odpornost na kemikalije
- Odporna na trohnenje in mraz
- Primerna za temperature od +100°C do -35°C
- Odporna na staranje, UV svetlobo in ozon
- Nezahtevna cev, ki ne potrebuje vzdrževanja
- Visok porušitveni tlak
- Upogibni polmer 132 mm

### SERVICE

- Možnost individualne označbe
- Standardna barva je rumena, druge barve po naročilu
- Celotna vezava z nacionalnim in internacionalnim sklapljanjem
- Standardna dolžina 30 m, druge dolžine in premeri po naročilu

Premer mm	Teža g/m	Razpočni tlak	Obratovalni tlak	Preskusni tlak
C/38	454	min. 105	do 36	40