



Gasilci /  
civilna zaščita

Industrija

Gradbeništvo

Kmetijstvo

Pitna voda

Posebne cevi

Dodatki

## SINTETIKA ESCHBACH SIGNAL PRO L3

### Gasilska cev v skladu z DIN za profesionalnega uporabnika

Razvili smo jo v sodelovanju s poklicnimi gasilci. Idealna primerna za uporabo v cevem paketu. Ojačana konstrukcija tkanine zagotavlja občutno boljšo obrabno zdržljivost. Standardno s posebno fluorescentno rumeno tkanino v barvi predilne šobe iz 100 % sintetične poliestrske preje, krožno tkane v kepru. Notranja gumijasta obloga izdelana po dvoslojnim postopku iz EPDM, ki je zelo odporen na staranje.



### PREDNOSTI

- Odlična odpornost proti odrgnjenju in preperevanju
- Kljub temu da je materialni vložek večji, je primerna za nosilne košare
- Odporna na olje in bencin
- Protipožarna
- Odporna na mraz do -40°C, odporna na vročino do +100°C
- Nezahtevna cev, ki ne potrebuje vzdrževanja
- Vezava z žico iz VA
- Odpornost proti odrgnjenju pri C/42 in C/52 min. 600 obratov pri 16 bar
- Odpornost proti odrgnjenju pri B/75
- min. 140 obratov pri 16 bar
- Vezava z žico iz VA in zaščitnimi manšetnimi tesnilkami

### CERTIFIKAT

- DIN14811 razred 1 L3

### STORITVE

- Možnost individualne označbe
- Celotna vezava z nacionalnim in internacionalnim sklapljanjem
- Drugi premeri cevi na voljo po naročilu
- Barva, rumena in oranžna

Premer mm	Teža g/m	Porušitveni tlak bar	Obratovalni tlak bar	Preskusni tlak bar	Preizkusna št. DIN rumena	Preizkusna št. DIN oranžna
C/42	255	60	16	24	ZPC 10132-2	ZPC 10132-3
C/52	330	60	16	24	ZPC 10135-2	
B/75	540	60	16	24	ZPC 10136-2	