

GALLUS

GASILNA OPREMA

Uradni zastopnik in distributer



LED VARNOSTNA SVETILKA POLNJENJE z AKUMULATORJEM+ alkalne baterije

Vir energije so lahko tudi baterije, 4 x AAA/R03

Informacija o stanju baterij

Svetlobni senzor za varčevanje z energijo

Lahko se jo pritrdi na gasilsko čelado

Fotoluminiscentni okvir glave svetilke





FUNKCIJE

Prvi pritisk: Vklon svetilke, LED sijalka žari s polno močjo. Vsak blisk po vklopu nakazuje eno približno eno uro svetilnosti. Primer: dva bliska pomeni, da je v baterijah energije še za približno dve uri svetilnosti.

Tretji pritisk: Izklop svetilke



Drugi pritisk: aktivira se svetlobni senzor, avtomatsko varčevanje z energijo. V odvisnosti od osvetlitve prostora, senzor prilagodi svetilnost LED sijalka. V temnem prostoru LED sijalka žari s polno močjo, v svetlem prostoru z minimalno močjo.

Polnilci



GALLUS
GASILNA OPREMA

ADARO
Tecnologia



High Intensity



4xAAA/R03



Lithium



SENSOR



ATEX

I 1 GD

Zonit Zero



TEHNIČNE KARAKTERISTIKE SVETILKE

Evropski standard	ATEX	II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T 85°C Da
	Stopnja zaščite	IP67
Funkcionalne značilnosti	Teža	125 g z Li-ion akumulatorjem 145 g z AAA/R03 alkalnimi baterijami
	Mere (dol x viš x šir)	150 x 38 x 44 mm
Čas svetilnosti		Maksimalna svetilnost > 4h Nizka svetilnost > 8h Minimalna svetilnost > 30h (samo z AAA/R03 alkalnimi baterijami)
	OPOZORILO NA IZPRAZNIJEN AKUMULATOR	15 min preden se akumulator izprazni, svetilka uporabnika opozori z bliskanjem Samo z Li-ion akumulatorjem
Inteligentno upravljanje z energijo	Svetlobni senzor za avtomatsko uravnavanje svetilnosti	
Materiali		Visoko odporna termoplastična smola odporna na udarce, visoke temperature in korozijo. Dobro viden fotoluminiscenten okvir glave svetilke.
	Vir svetilnosti	Tip LED sijalka Svetlobni tok 135 lumnov
Baterije	Tip	4 x AAA/R03 alkalne baterije
	Napetost	6 V
Akumulator za polnjenje	Tip	Li-ion ski akumulator - polnjenje
	Napetost	3,6 V

POLNILEC

Evropski standard	Oznake	CE, e9
	Oznake	IP54
Funkcionalne značilnosti	Čas polnjenja	Maksimalno 4 do 5 ur
	Prekinitev polnjenja	Avtomatsko
	Indikator polnjenja	Rdeča LED: polnjenje Zelena LED: polno
	Električni priklon na	DC: 12 V AC: 100/240 V, 50/60 Hz
TIP & MERE (dolžina x višina x širina)	Enojni	75x100x120 mm
	Za 3 svetilke	230x100x120 mm
	Za 5 svetilk	410x100x120 mm

www.adaro.es

Customer service / Atención al cliente: +34 985 347 806
EP-DF-11/4 Emisión: Junio/12 Rev. 0.