

tyco
Fire Protection Products

TOWALEX MB 15 je sintetični večnamenski koncentrat pene na osnovi maščobnih alkoholov, alkil sulfatov in butilkarbitola. Številni testi gašenja med testnimi programi so pokazali, da tvori stabilno peno pri gorenji nepolarnih topil. Prav tako tvori stabilno peno z nizko, srednjo in visoko ekspanzijo, ki hitro zapolni velike prostore.

Koncentrat TOWALEX MB 15 lahko uporabimo za izdelavo pene s stopnjami raztezanja od 50: 1 do 1000: 1, odvisno od tipa generatorja in njegovega delovnega tlaka.

Pri uporabi generatorjev pene za visoko ali srednjo peno je priporočljivo odmerjanje 2 do 3% (3% = 3 litre TOWALEX MB 15 z 97 litri vode).

Učinkovitost

Učinkovitost koncentrata TOWALEX MB 15 pri visoki razteznosti je odvisna od značilnosti opreme. Razširitevna razmerja preko visokih ekspanzijskih generatorjev so običajno med 200: 1 in 1000: 1. Zato je za pravilno zasnovano sistema z visoko ekspanzijo pomembno, da se koncentrat TOWALEX MB 15 posebej preizkusi z generatorji pene.

Generatorji srednje ekspanzijske pene običajno dobijo razteznostna razmerja med 50: 1 in 200: 1

PENILO TOWALEX MB 15 - 3%

NA ZALOGI

Pakiranje:

20L DIN, 25L

200L, 1000 L



Slika simbolična.

**V prodajnem programu imamo tudi ostala penila:
alkoholno obstojna, penilo za gozdne požare,....**

-UGODNE CENE-

POKLIČITE ZA PONUDBO!



Značilnosti pri temperaturi 20°C

TOWALEX MB 15HI-EX 2-3%

Požarni razred A and B

Oblika in barva rdeča, bistro tekoča

Gostota (20°C) 1.04 ±0.02 [g/ml]

pH (koncentrat, 20°C) 7.0 ±0.5

Viskoznost 20°C 6.0 ±2.0 [mm²/s]

Sediment (EN 1568) ≤ 0,1 [%]

Razmerje mešanja 2-3 [% Vol.]

Razmerje razširitve(EN 1568-3) ≥ 9.0

Čas odcejanja 25%, ≥6:00 [min:s] (20°C, EN 1568-3)

Čas odcejanja 50%, ≥11:00 [min:s] (20°C, EN 1568-3)

Nanos nizka, srednja, visoka

Temperatura zmrzovanja ≤ -20 [°C]

Priporočila shranjevanja/-15 +60[°C]